

# DCPAM5

## 支配方程式系の導出に関する参考資料

地球流体電脳倶楽部

2009 年 3 月 3 日

# 目次

第1章	座標系の取り方	1
1.1	座標系の取り方	1
第2章	力学過程の支配方程式系の導出	2
2.1	はじめに	2
2.2	設定	2
2.3	基礎方程式系の導出	3
2.3.1	状態方程式	3
2.3.2	連続の式	4
2.3.3	水蒸気の式	4
2.3.4	運動方程式	4
2.3.5	熱力学の式	5
2.4	回転系への変換	7
2.4.1	スカラーの変換公式	7
2.4.2	ベクトルの変換公式	7
2.4.3	回転系への変換	8
2.5	球座標への変換	9
2.5.1	直交曲線座標系における微分	9
2.5.2	球座標系における微分	10
2.5.3	球座標への変換	11
2.6	$\zeta$ -座標プリミティブ方程式	12
2.6.1	静力学平衡近似	12
2.6.2	薄い球殻近似	13
2.7	$\sigma$ -座標プリミティブ方程式	13
2.7.1	$\sigma$ -座標変換公式	14
2.7.2	$\sigma$ -座標プリミティブ方程式系	15
2.7.3	境界条件	17
2.7.4	傾向方程式	18
2.8	モデル支配方程式	18
2.8.1	渦度方程式	18
2.8.2	発散方程式	21
2.8.3	熱力学の式	23

---

2.8.4	温度の基本場とずれの分離 . . . . .	23
2.8.5	変数変換 . . . . .	25
2.8.6	支配方程式の最終形 . . . . .	26
2.9	参考文献 . . . . .	27
付録 A	使用上の注意とライセンス規定	28

# 第1章 座標系の取り方

## 1.1 座標系の取り方

座標系は, 水平方向には緯度  $\varphi$ , 経度  $\lambda$  を, 鉛直方向には  $\sigma$  をとる.

手順は以下の通りである.

1. 惑星中心, 北極の向き, 赤道面内の経度0度の方向を決めて, 極座標系  $(r, \lambda, \varphi)$  をとる<sup>1</sup>.
2. 各緯度経度において, 地表面気圧  $p_s(\varphi, \lambda)$  をとる位置  $r$  を決め, その  $r$  の位置を高度  $z = 0$  とする.
3. 鉛直座標軸をとり直す. 気圧を  $p(\varphi, \lambda, z)$  として,  $\sigma \equiv \frac{p}{p_s}$  を鉛直座標とする.

---

<sup>1</sup>数学での極座標系は緯度でなく余緯度をとる.

## 第 2 章 力学過程の支配方程式系の導出

### 2.1 はじめに

DCPAM5 では力学計算として球面緯度経度座標, 鉛直  $\sigma$  座標のプリミティブ方程式系を解いている. 以下では, まず想定する大気についての仮定を行った後, 全質量の連続の式, 水蒸気量の式, 運動方程式 (3 成分), 熱力学の式の 6 つの方程式から, DCPAM5 で実装されている力学過程の支配方程式系の導出を行う. 最終的に得られる式については第 2.8.6 節 を参照のこと.

### 2.2 設定

DCPAM5 では地球大気を想定し, 全大気はともに理想気体である乾燥空気および水蒸気から成る混合大気とする. 雲水量は無視する. また, 水蒸気量が全大気に占める割合は小さいと仮定し, 全大気の定圧比熱を乾燥大気の値で近似する.

水蒸気量の保存については, 凝結および蒸発による生成消滅を考慮する. しかし, この量が全大気に与える効果は小さいとし, 全大気の質量保存則, 運動エネルギー保存則, 全エネルギー保存則に影響を及ぼさないとする.

重力加速度は惑星中心に向いていると仮定する. また, 運動の水平スケールが鉛直スケールよりもかなり大きい運動を想定し, 静力学平衡近似を行なう. さらに, 運動は惑星表面付近に限られることを仮定して近似を行なう.

## 2.3 基礎方程式系の導出

方程式系は 6 本の予報方程式と 1 本の診断方程式からなる。予報方程式は、全質量の連続の式、水蒸気量の式、運動方程式 (3 成分)、熱力学の式からなる。これらは、それぞれ、全質量保存則、水蒸気量の保存則、全質量に関する運動量保存則、全質量に関する全エネルギー保存則から導出する。診断方程式には、理想気体の状態方程式を用いる<sup>1</sup>。

!! 注意: この付録中では導出の都合上、乾燥空気の気体定数を  $R^d$ 、定圧比熱を  $C_p^d$ 、全大気の気体定数を  $R$  とおく。しかし、モデルの実装について記した別紙『支配方程式系とその離散化<sup>2</sup>』の『力学過程』では、乾燥空気の気体定数を  $R$ 、定圧比熱を  $C_p$  と表記しているのので留意いただきたい。

### 2.3.1 状態方程式

乾燥空気、水蒸気の状態方程式はそれぞれ

$$p^d = \rho^d R^d T, \quad (2.1)$$

$$p^v = \rho^v R^v T \quad (2.2)$$

である。ここで  $p$  は圧力、 $\rho$  は密度、 $R$  は気体定数、 $T$  は温度であり、 $\bullet^d$ 、 $\bullet^v$  はそれぞれ乾燥空気および水蒸気に関する量であることを示す。したがって、全圧  $p = p^d + p^v$  は、

$$\begin{aligned} p &= (\rho^d R^d + \rho^v R^v) T \\ &= \rho R^d (1 + \epsilon_v q) T \end{aligned} \quad (2.3)$$

となる。ここで、 $q = \rho_v / \rho$  は比湿、であり、 $\epsilon_v \equiv 1/\epsilon - 1$ 、 $\epsilon \equiv R^d / R^v$  である。したがって、全大気の状態方程式は、

$$p = \rho R T. \quad (2.4)$$

ただし、 $R \equiv R^d (1 + \epsilon_v q)$  である。あるいは、仮温度  $T_v \equiv T (1 + \epsilon_v q)$  を用いれば、

$$p = \rho R^d T_v \quad (2.5)$$

と表される。

<sup>1</sup> 乾燥空気と水蒸気は、同じ速度と温度をもつことを暗黙のうちに仮定している。したがって、水蒸気に関する運動量保存則および全エネルギー保存則および状態方程式を考慮する必要がない。

<sup>2</sup> <http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam/dcpam5/dcpam5.current/doc/basic-equations/htm/basic-equations.htm>

### 2.3.2 連続の式

全大気の質量保存則は、水蒸気の生成消滅を無視すれば<sup>3</sup>,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho v_j) = 0. \quad (2.6)$$

ここで、 $v$  は風速である。ラグランジュ形式で記述すれば、

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (2.7)$$

### 2.3.3 水蒸気の式

水蒸気密度  $\rho^v$  に対する質量保存則は、単位時間単位体積あたりの生成消滅量を  $S$  とすれば、

$$\frac{\partial \rho^v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho^v v_j) = S. \quad (2.8)$$

比湿  $q = \rho^v / \rho$  に関する式は、原理的には (2.6) と (2.8) から得ることができる。しかし、今の場合、(2.6) で水蒸気の生成消滅を無視したので、正しくは得られない。そこで比湿の生成消滅に関する項を改めて  $S_q$  と定義する。

$$\frac{dq}{dt} = S_q. \quad (2.9)$$

### 2.3.4 運動方程式

運動量保存則は、水蒸気の生成消滅にともなう運動量変化を無視すれば次のように書ける。

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho v_i v_j) + \frac{\partial p}{\partial x_i} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho \frac{\partial \Phi^*}{\partial x_i} = \mathcal{F}'_i. \quad (2.10)$$

ここで、 $\sigma_{ij}$  は粘性応力テンソル、 $\Phi^*$  は惑星の引力によるポテンシャル<sup>4</sup>、 $\mathcal{F}'_i$  はその他の外力項である。あるいは連続の式を用いてラグランジュ形式で記述すると

$$\rho \frac{dv_i}{dt} + \frac{\partial p}{\partial x_i} - \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} + \rho \frac{\partial \Phi^*}{\partial x_i} = \mathcal{F}'_i \quad (2.11)$$

<sup>3</sup> 次で示すように水蒸気式では生成消滅を含めている。したがって、全大気の質量保存則は、水蒸気の生成消滅が起きても全質量が保存するように、乾燥大気量が変化することを要請していることになる。

<sup>4</sup> これは遠心力を考慮しない惑星の質量にのみ起因したポテンシャル。

となる. ここで, 粘性項と外力項を  $\mathcal{F}_i$  とおき, さらにベクトル表示する.

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \nabla p + \rho \nabla \Phi^* = \mathcal{F}. \quad (2.12)$$

### 2.3.5 熱力学の式

単位質量あたりの全エネルギーは, 運動エネルギー  $\mathbf{v}^2/2$  と内部エネルギー  $\varepsilon$  およびポテンシャルエネルギー  $\Phi^*$  の和で表現される. この時間変化率の式は, 水蒸気の生成消滅による影響を無視すれば,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[ \rho \left( \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 + \varepsilon + \Phi^* \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[ \rho \left( \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 + \varepsilon + \Phi^* \right) v_j + p v_j - \sigma_{ij} v_i \right] = \rho Q + \mathcal{F}'_i v_i \quad (2.13)$$

である. ここで,  $Q$  は外部からの加熱率である. 一方, 運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの和の保存式は, 運動量保存式 (2.10) に  $v_i$  をかけ, 連続の式を用いて変形することで得られる<sup>5</sup>.

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho v_i^2 + \rho \Phi^* \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{1}{2} \rho v_j v_i^2 + \rho \Phi^* v_j + p v_j - \sigma_{ij} v_i \right) = p \frac{\partial v_j}{\partial x_j} - \sigma_{ij} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \mathcal{F}'_i v_i. \quad (2.14)$$

<sup>5</sup> 導出の過程を示す. 左辺第1項と第2項は次のように変形される.

$$\begin{aligned} v_i \frac{\partial}{\partial t} (\rho v_i) + v_i \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j v_i) &= \frac{\partial}{\partial t} (\rho v_i^2) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j v_i^2) - \rho \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} v_i^2 \right) - \rho v_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{1}{2} v_i^2 \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} (\rho v_i^2) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j v_i^2) - \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho v_i^2 \right) - \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{1}{2} v_i^2 \rho v_j \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} v_i^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{2} v_i^2 \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho v_i^2 \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{1}{2} \rho v_j v_i^2 \right) + \frac{1}{2} v_i^2 \left\{ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho v_j) \right\} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{2} \rho v_i^2 \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left( \frac{1}{2} \rho v_j v_i^2 \right). \end{aligned}$$

また, 左辺第5項は次のように変形される. 変形の際には  $\frac{\partial \Phi^*}{\partial t} = 0$  であるとしている.

$$\begin{aligned} v_i \rho \frac{\partial \Phi^*}{\partial x_i} &= \Phi^* \left\{ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho v_i) \right\} + \rho \frac{\partial \Phi^*}{\partial t} + v_i \rho \frac{\partial \Phi^*}{\partial x_i} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} (\rho \Phi^*) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho \Phi^* v_i). \end{aligned}$$



ここで、変形の際には  $\frac{\partial \Phi^*}{\partial t} = 0$  であるとしている。(2.13) と (2.14) との差をとると、次のように内部エネルギーの式が得られる。

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\varepsilon) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho\varepsilon v_j) = -p \frac{\partial v_j}{\partial x_j} + \sigma_{ij} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \rho Q. \quad (2.15)$$

連続の式を用いてラグランジュ形式に書き直せば

$$\rho \frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{p}{\rho} \left( \frac{d\rho}{dt} \right) + \rho Q. \quad (2.16)$$

以降では、外部からの加熱の項と粘性による加熱の項をまとめて  $Q^*$  とおくこととする。

内部エネルギーを温度を用いて表現すると  $\varepsilon = C_v T$  である。 $C_v$  は定圧比熱である。さらに状態方程式 (2.4) を用いて (2.16) を変形する。 $C_p = C_v + R$  であることに注意すれば

$$\frac{dC_p T}{dt} = \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dt} + Q^*, \quad (2.17)$$

となる。ここで、 $C_p$  を乾燥空気の定圧比熱  $C_p^d$  で近似すると<sup>6</sup>、次の熱力学の式を得る。

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{C_p^d \rho} \frac{dp}{dt} + \frac{Q^*}{C_p^d}. \quad (2.18)$$

<sup>6</sup> この近似には疑問が残る。状態方程式においては、気体定数  $R$  を  $R^d$  とする近似は (仮温度  $T_v$  を導入することで) 行なわなかった。 $C_p$  についてだけ近似するのは近似のレベルに一貫性がないように思われる。

以下はその主張。混合比  $r = \rho^v / \rho^d$  を用いている。全大気の内内部エネルギーは

$$\begin{aligned} \rho\varepsilon &= \rho^d \varepsilon^d + \rho^v \varepsilon^v \\ &= \rho^d C_v^d T + \rho^v C_v^v T \\ &= \rho \left( \frac{\rho^d C_v^d + \rho^v C_v^v}{\rho} \right) T \\ &= \rho \left( \frac{C_v^d + r C_v^v}{1+r} \right) T, \end{aligned}$$

となる。したがって、

$$C_v \equiv \frac{C_v^d + r C_v^v}{1+r},$$

である。また、

$$R \equiv \frac{R^d + r R^v}{1+r} \left( = R^d \frac{1+r/\epsilon}{1+r} \right),$$

## 2.4 回転系への変換

ここでは、方程式系を一定の自転角速度  $\Omega$  で回転する回転系に変換する。

### 2.4.1 スカラーの変換公式

慣性系における時間微分を添字  $a$  で、回転系を添字  $r$  で表現する。このとき、任意のスカラー  $\psi$  に対して、

$$\left(\frac{d\psi}{dt}\right)_a = \left(\frac{d\psi}{dt}\right)_r \quad (2.19)$$

が成り立つ<sup>7</sup>。

### 2.4.2 ベクトルの変換公式

任意のベクトル  $\mathbf{A}$  に対する慣性系および回転系での微分は次の関係をもつ。

$$\left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_a = \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_r + \Omega \times \mathbf{A}. \quad (2.20)$$

であるから、

$$\begin{aligned} C_p &= C_v + R \\ &= \frac{C_v^d + rC_v^v + R^d + rR^v}{1+r} \\ &= \frac{C_p^d + rC_p^v}{1+r} \\ &= C_p^d \frac{1+rC_p^v/C_p^d}{1+r} \\ &\sim C_p^d \frac{1+8r/7\epsilon}{1+r}, \end{aligned}$$

となる。ここで、 $C_p^d = (C_v^d + R^d) \sim (\frac{5}{2}R^d + R^d) = \frac{7}{2}R^d$ 、および  $C_p^v = (C_v^v + R^v) \sim (3R^v + R^v) = 4R^v$  を用いた。熱力学の式では、この状況に対して、 $C_p \sim C_p^d$  と近似した。しかし、静力学平衡の式では、たった  $8/7$  の違いなのに  $R$  を  $R^d$  に近似せず、仮温度の導入により厳密に取り扱おうとしている。

<sup>7</sup> これは自明のこととしたい。スカラー  $\psi$  の座標変換は座標変換テンソルに依存しない（で同じ値をとる）からである。

一方、ベクトルの座標変換は、座標変換テンソルとの積で表現される。したがって、座標変換テンソル自体が時間変化する場合、当然ベクトルの時間微分は座標変換テンソルの時間微分の影響を受ける。

(証明) 任意のベクトル  $\mathbf{A}$  を, 慣性系では

$$\mathbf{A} = iA_x + jA_y + kA_z \quad (2.21)$$

と表し, 回転系では

$$\mathbf{A} = i'A'_x + j'A'_y + k'A'_z \quad (2.22)$$

と表す. 時間微分をとると

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_a &= i\left(\frac{dA_x}{dt}\right)_a + j\left(\frac{dA_y}{dt}\right)_a + k\left(\frac{dA_z}{dt}\right)_a \\ &= i'\left(\frac{dA'_x}{dt}\right)_a + j'\left(\frac{dA'_y}{dt}\right)_a + k'\left(\frac{dA'_z}{dt}\right)_a + \left(\frac{di'}{dt}\right)_a A'_x + \left(\frac{dj'}{dt}\right)_a A'_y + \left(\frac{dk'}{dt}\right)_a A'_z \\ &= i'\left(\frac{dA'_x}{dt}\right)_r + j'\left(\frac{dA'_y}{dt}\right)_r + k'\left(\frac{dA'_z}{dt}\right)_r + \boldsymbol{\Omega} \times i'A'_x + \boldsymbol{\Omega} \times j'A'_y + \boldsymbol{\Omega} \times k'A'_z \\ &= \left(\frac{d\mathbf{A}}{dt}\right)_r + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

(証明終り)

ここで  $\mathbf{A} = \mathbf{r}$  ( $\mathbf{r}$  は位置ベクトル) とおけば慣性系での速度  $\mathbf{v}_a \equiv (d\mathbf{r}/dt)_a$  (これまでの  $\mathbf{v}$ ) は回転系での速度  $\mathbf{v} \equiv (d\mathbf{r}/dt)_r$  を用いて次のように表すことができる.

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}. \quad (2.24)$$

さらに, (2.20) で  $\mathbf{A} = \mathbf{v}_a$  とおけば, 速度の時間微分項は

$$\frac{d\mathbf{v}_a}{dt} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) \quad (2.25)$$

と変換できる.

### 2.4.3 回転系への変換

変換の (2.25) を用いて運動方程式を回転系で記述する.

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p - 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v} - \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) + \nabla\Phi^* + \mathcal{F}. \quad (2.26)$$

ここで, 重力加速度  $\mathbf{g} \equiv \nabla\Phi^* - \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})$  を定義すれば, 運動方程式は

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p - 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v} + \mathbf{g} + \mathcal{F} \quad (2.27)$$

となる.

連続の式および熱力学の式においては, ラグランジュ微分が作用している密度および温度は座標変換に無関係なスカラーであるため, その時間微分の形は変わらない. 連続の式は, 速度場の発散を含むが, これは座標変換によっても値は変わらない. したがって, これらの式は形を変えない.

## 2.5 球座標への変換

### 2.5.1 直交曲線座標系における微分

一般の直交曲線座標  $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$  において, スカラー  $\bullet$  およびベクトル  $\mathbf{A} = (A_1, A_2, A_3)$  は次のように表現される. なお,  $h_i$  は各軸方向の規模因子であり, 各軸方向の基底ベクトルは  $\mathbf{e}_i$  とする.

$$\nabla \bullet = \left( \frac{1}{h_1} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_1}, \frac{1}{h_2} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_2}, \frac{1}{h_3} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_3} \right), \quad (2.28)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial \xi_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial \xi_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial \xi_3} (h_1 h_2 A_3) \right], \quad (2.29)$$

$$\nabla^2 \bullet = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial \xi_1} \left( \frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_1} \right) + \frac{\partial}{\partial \xi_2} \left( \frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_2} \right) + \frac{\partial}{\partial \xi_3} \left( \frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_3} \right) \right], \quad (2.30)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left( \frac{1}{h_2 h_3} \left[ \frac{\partial (h_3 A_3)}{\partial \xi_2} - \frac{\partial (h_2 A_2)}{\partial \xi_3} \right], \frac{1}{h_3 h_1} \left[ \frac{\partial (h_1 A_1)}{\partial \xi_3} - \frac{\partial (h_3 A_3)}{\partial \xi_1} \right], \frac{1}{h_1 h_2} \left[ \frac{\partial (h_2 A_2)}{\partial \xi_1} - \frac{\partial (h_1 A_1)}{\partial \xi_2} \right] \right), \quad (2.31)$$

$$\frac{d\bullet}{dt} = \frac{\partial \bullet}{\partial t} + \frac{v_1}{h_1} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_1} + \frac{v_2}{h_2} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_2} + \frac{v_3}{h_3} \frac{\partial \bullet}{\partial \xi_3}, \quad (2.32)$$

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \sum_{k=1}^3 \mathbf{e}_k \left[ \frac{\partial v_k}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \frac{v_k}{h_k} \frac{\partial v_k}{\partial \xi_j} + \left( -\frac{v_j}{h_j} \frac{1}{h_k} \frac{\partial h_j}{\partial \xi_k} + \frac{v_k}{h_k} \frac{1}{h_j} \frac{\partial h_k}{\partial \xi_j} \right) v_j \right]. \quad (2.33)$$

## 2.5.2 球座標系における微分

重力加速度  $\mathbf{g}$  が惑星中心を向いているとみなして, 方程式系を球座標  $(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\lambda, \varphi, r)$  に変換する. 回転系に固定した直交直線座標  $(x_1, x_2, x_3)$  との関係は

$$x_1 = r \cos \varphi \cos \lambda, \quad (2.34)$$

$$x_2 = r \cos \varphi \sin \lambda, \quad (2.35)$$

$$x_3 = r \sin \varphi \quad (2.36)$$

である. ここで,  $\lambda$  は緯度,  $\varphi$  は経度,  $r$  は鉛直座標である. また, 基底ベクトルを  $(\mathbf{e}_\lambda, \mathbf{e}_\varphi, \mathbf{e}_r)$ , 速度ベクトルを  $(u, v, w)$  で表す.

各方向の規格化因子 (scale factor) は

$$h_\lambda = r \cos \varphi, \quad h_\varphi = r, \quad h_r = 1. \quad (2.37)$$

したがって, スカラー  $\bullet$  およびベクトル  $\mathbf{A} = (A_\lambda, A_\varphi, A_r)$  に関する微分表現は次のようになる.

$$\nabla \bullet = \mathbf{e}_\lambda \frac{1}{r \cos \varphi} \frac{\partial \bullet}{\partial \lambda} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r} \frac{\partial \bullet}{\partial \varphi} + \mathbf{e}_r \frac{\partial \bullet}{\partial r}, \quad (2.38)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2 \cos \varphi} \left[ r \frac{\partial A_\lambda}{\partial \lambda} + r \frac{\partial}{\partial \varphi} (\cos \varphi A_\varphi) + \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) \right], \quad (2.39)$$

$$\nabla^2 \bullet = \frac{1}{r^2 \cos \varphi} \left[ \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{1}{\cos \varphi} \frac{\partial \bullet}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial \bullet}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \cos \varphi \frac{\partial \bullet}{\partial r} \right) \right], \quad (2.40)$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \mathbf{e}_\lambda \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right] \\ & + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r \cos \varphi} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (r \cos \varphi A_\lambda) - \frac{\partial A_r}{\partial \lambda} \right] \end{aligned} \quad (2.41)$$

$$+ \mathbf{e}_r \frac{1}{r \cos \varphi} \left[ \frac{\partial A_\varphi}{\partial \lambda} - \frac{\partial}{\partial \varphi} (\cos \varphi A_\lambda) \right],$$

$$\frac{d\bullet}{dt} = \frac{\partial \bullet}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \varphi} \frac{\partial \bullet}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial \bullet}{\partial \varphi} + w \frac{\partial \bullet}{\partial r}, \quad (2.42)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{A}}{dt} = & \mathbf{e}_\lambda \left[ \frac{\partial A_\lambda}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \varphi} \frac{\partial A_\lambda}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial A_\lambda}{\partial \varphi} + w \frac{\partial A_\lambda}{\partial r} + \frac{u}{r} A_r - \frac{u \tan \varphi}{r} A_\varphi \right] \\ & + \mathbf{e}_\varphi \left[ \frac{\partial A_\varphi}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \varphi} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + w \frac{\partial A_\varphi}{\partial r} + \frac{v}{r} A_r + \frac{u \tan \varphi}{r} A_\lambda \right] \\ & + \mathbf{e}_r \left[ \frac{\partial A_r}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \varphi} \frac{\partial A_r}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} + w \frac{\partial A_r}{\partial r} - \frac{v}{r} A_\varphi - \frac{u}{r} A_\lambda \right]. \end{aligned} \quad (2.43)$$

## 2.5.3 球座標への変換

コリオリ項の表現は次のようになる.

$$\begin{aligned} 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v} &= 2\Omega(\mathbf{e}_\varphi \cos \varphi + \mathbf{e}_r \sin \varphi) \times (u\mathbf{e}_\lambda + v\mathbf{e}_\varphi + w\mathbf{e}_r) \\ &= (2\Omega \cos \varphi w - 2\Omega \sin \varphi v)\mathbf{e}_\lambda + 2\Omega \sin \varphi u\mathbf{e}_\varphi - 2\Omega \cos \varphi u\mathbf{e}_r. \end{aligned} \quad (2.44)$$

したがって, 運動方程式は

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\rho r \cos \varphi} \frac{\partial p}{\partial \lambda} + 2\Omega v \sin \varphi - 2\Omega w \cos \varphi + \frac{uv}{r} \tan \varphi - \frac{uw}{r} + \mathcal{F}_\lambda, \quad (2.45)$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \varphi} - 2\Omega u \sin \varphi - \frac{u^2}{r} \tan \varphi - \frac{vw}{r} + \mathcal{F}_\varphi, \quad (2.46)$$

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} - g + 2\Omega u \cos \varphi + \frac{u^2}{r} + \frac{v^2}{r} + \mathcal{F}_r. \quad (2.47)$$

連続の式は

$$\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \frac{1}{r \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda}(u) + \frac{1}{r \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi}(\cos \varphi v) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r}(r^2 w) = 0. \quad (2.48)$$

熱力学の式は

$$\frac{d}{dt} T = \frac{1}{C_p^d \rho} \frac{dp}{dt} + \frac{Q^*}{C_p^d}. \quad (2.49)$$

状態方程式は

$$p = \rho R^d T_v. \quad (2.50)$$

水蒸気の式は

$$\frac{dq}{dt} = S_q. \quad (2.51)$$

ここで,

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \frac{u}{r \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{v}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} + w \frac{\partial}{\partial r} \quad (2.52)$$

である.

## 2.6 $z$ -座標プリミティブ方程式

### 2.6.1 静力学平衡近似

鉛直方向の運動方程式に対し、以下のように静力学平衡近似を行なう。

$$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g. \quad (2.53)$$

このとき、運動エネルギーの保存則を考慮して、水平方向の運動方程式に対しても近似を施す。運動エネルギーの式は、運動方程式の各成分にそれぞれ  $u, v, w$  をかけることで得られる。

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 \right) &= u \frac{du}{dt} + v \frac{dv}{dt} + w \frac{dw}{dt} \\ &= u \left\{ -\frac{1}{\rho r \cos \varphi} \frac{\partial p}{\partial \lambda} + \underbrace{2v\Omega \sin \varphi}_{(1)} - \underbrace{2w\Omega \cos \varphi}_{(2)} + \underbrace{\frac{uv}{r} \tan \varphi}_{(3)} - \underbrace{\frac{uw}{r}}_{(4)} + \mathcal{F}_\lambda \right\} \\ &\quad + v \left\{ -\frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \varphi} - \underbrace{2\Omega u \sin \varphi}_{(1)} - \underbrace{\frac{u^2}{r} \tan \varphi}_{(3)} - \underbrace{\frac{vw}{r}}_{(5)} + \mathcal{F}_\varphi \right\} \\ &\quad + w \left\{ -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} - g + \underbrace{2\Omega u \cos \varphi}_{(2)} + \underbrace{\frac{u^2}{r}}_{(4)} + \underbrace{\frac{v^2}{r}}_{(5)} + \mathcal{F}_r \right\} \\ &= -\frac{1}{\rho} \mathbf{v} \cdot \nabla p - gw - \mathbf{v} \cdot \mathcal{F}. \end{aligned} \quad (2.54)$$

コリオリの力およびメトリック項は同じ番号のもの同士で打ち消しあって、運動エネルギーの時間変化に寄与しないことがわかる<sup>8</sup>。したがって、静力学平衡近似の際に鉛直成分の式から落とした項 (2),(4),(5) に対応した水平成分の式の項も取り除く。これにより、運動方程式の水平成分は次のようになる。

$$\frac{du}{dt} = \frac{uv \tan \varphi}{r} + fv - \frac{1}{\rho r \cos \varphi} \frac{\partial p}{\partial \lambda} + \mathcal{F}_\lambda, \quad (2.55)$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{u^2 \tan \varphi}{a} - fu - \frac{1}{\rho r} \frac{\partial p}{\partial \varphi} + \mathcal{F}_\varphi. \quad (2.56)$$

ここで、 $f$  はコリオリパラメータ  $f \equiv 2\Omega \sin \varphi$  である。

<sup>8</sup> 遠心力を重力加速度から分離してエネルギーの式で考慮すると、この寄与はキャンセルすることなく残る。

### 2.6.2 薄い球殻近似

大気層が惑星半径に比べて薄いことを仮定し、方程式中の  $r$  を、代表的な惑星半径  $a$  でおきかえる。また、 $r$  による微分はすべて海拔高度  $z$  による微分でおきかえる。このとき基礎方程式は次のようになる。

$$\frac{d\rho}{dt} = -\rho \nabla \cdot \mathbf{v}, \quad (2.57)$$

$$\frac{dq}{dt} = S_q, \quad (2.58)$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{uv \tan \varphi}{a} + fv - \frac{1}{\rho a \cos \varphi} \frac{\partial p}{\partial \lambda} + \mathcal{F}_\lambda, \quad (2.59)$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{u^2 \tan \varphi}{a} - fu - \frac{1}{\rho a} \frac{\partial p}{\partial \varphi} + \mathcal{F}_\varphi, \quad (2.60)$$

$$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g, \quad (2.61)$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{1}{C_p^d \rho} \frac{dp}{dt} + \frac{Q^*}{C_p^d}, \quad (2.62)$$

$$p = \rho R^d T_v. \quad (2.63)$$

ここで、

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{v}{a} \frac{\partial}{\partial \varphi} + w \frac{\partial}{\partial z}, \quad (2.64)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} \equiv \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) + \frac{\partial w}{\partial z}. \quad (2.65)$$

## 2.7 $\sigma$ -座標プリミティブ方程式

静力学平衡のもとでは、気圧  $p$  は鉛直座標  $z$  に対し単調減少する関数である。そこで、鉛直座標を  $z$  から、地表面気圧  $p_s$  で規格化した気圧座標、

$$\sigma \equiv \frac{p}{p_s} \quad (2.66)$$

に変換する。 $\sigma$  と  $z$  の関係は、静力学平衡の式 (2.5) を変形して得られる。

$$\frac{\partial \sigma}{\partial z} = -\frac{g\sigma}{R^d T_v}. \quad (2.67)$$



2.7.1  $\sigma$ -座標変換公式

$z$ -座標から  $\sigma$ -座標への変換公式を示す.

鉛直微分

$$\begin{aligned}\frac{\partial \bullet}{\partial z} &= \frac{\partial \sigma}{\partial z} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \\ &= -\frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma}.\end{aligned}\quad (2.68)$$

水平微分

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \bullet}{\partial \lambda}\right)_z &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \lambda}\right)_\sigma - \frac{\partial \sigma}{\partial z} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial z}{\partial \lambda}\right)_\sigma \\ &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \lambda}\right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial z}{\partial \lambda}\right)_\sigma,\end{aligned}\quad (2.69)$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \bullet}{\partial \varphi}\right)_z &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \varphi}\right)_\sigma - \frac{\partial \sigma}{\partial z} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)_\sigma \\ &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \varphi}\right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)_\sigma.\end{aligned}\quad (2.70)$$

時間微分

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \bullet}{\partial t}\right)_z &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial t}\right)_\sigma - \frac{\partial \sigma}{\partial z} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)_\sigma \\ &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial t}\right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)_\sigma.\end{aligned}\quad (2.71)$$

ラグランジュ微分はこれらを用いて,

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\bullet}{dt}\right)_z &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial t}\right)_z + \frac{u}{a \cos \varphi} \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \lambda}\right)_z + \frac{v}{a} \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \varphi}\right)_z + w \left(\frac{\partial \bullet}{\partial z}\right)_z \\ &= \left(\frac{\partial \bullet}{\partial t}\right)_\sigma + \frac{u}{a \cos \varphi} \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \lambda}\right)_\sigma + \frac{v}{a} \left(\frac{\partial \bullet}{\partial \varphi}\right)_\sigma \\ &\quad + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)_\sigma + \frac{u}{a \cos \varphi} \left(\frac{\partial z}{\partial \lambda}\right)_\sigma + \frac{v}{a} \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)_\sigma - w \right\} \frac{\partial \bullet}{\partial \sigma} \\ &= \left(\frac{d\bullet}{dt}\right)_\sigma.\end{aligned}\quad (2.72)$$

ここで,  $\sigma$ -座標鉛直速度  $\dot{\sigma}$  を定義する.

$$\dot{\sigma} \equiv \frac{g\sigma}{R^d T_v} \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial t}\right)_\sigma + \frac{u}{a \cos \varphi} \left(\frac{\partial z}{\partial \lambda}\right)_\sigma + \frac{v}{a} \left(\frac{\partial z}{\partial \varphi}\right)_\sigma - w \right\}.\quad (2.73)$$

2.7.2  $\sigma$ -座標プリミティブ方程式系

静力学平衡の式

(2.67) を重力ポテンシャル  $\Phi = gz$  を用いて書けば,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -\frac{R^d T_v}{\sigma}. \quad (2.74)$$

運動方程式

水平の圧力勾配は, (2.69) および (2.70) を  $p$  に対して適用し, (2.66) を用いれば次のように変換される.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} \left( \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right)_z &= \frac{1}{\rho} \left\{ \left( \frac{\partial p}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial p}{\partial \sigma} \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma \right\} \\ &= \frac{R^d T_v}{p_s} \frac{\partial p_s}{\partial \lambda} + \frac{R^d T_v}{p} \frac{g\sigma}{R^d T_v} p_s \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma \\ &= R^d T_v \left( \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda}, \end{aligned} \quad (2.75)$$

$$\frac{1}{\rho} \left( \frac{\partial p}{\partial \varphi} \right)_z = R^d T_v \left( \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right)_\sigma + \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi}. \quad (2.76)$$

ここで  $\pi \equiv \ln p_s$  である. したがって, 運動方程式の水平成分は,

$$\frac{du}{dt} - fv - \frac{uv}{a} \tan \varphi = -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} - \frac{R^d T_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} + \mathcal{F}_\lambda, \quad (2.77)$$

$$\frac{dv}{dt} + fu + \frac{u^2}{a} \tan \varphi = -\frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} - \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} + \mathcal{F}_\varphi. \quad (2.78)$$

連続の式

速度の発散は,

$$\begin{aligned}
 (\nabla \cdot \mathbf{v})_z &= \frac{1}{a \cos \varphi} \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial u}{\partial \sigma} \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma \right] \\
 &\quad + \frac{1}{a \cos \varphi} \left[ \left( \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) \right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial}{\partial \sigma} (v \cos \varphi) \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma \right] - \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{dz}{dt} \right)_\sigma \\
 &= \frac{1}{a \cos \varphi} \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial u}{\partial \sigma} \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma \right] \\
 &\quad + \frac{1}{a \cos \varphi} \left[ \left( \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) \right)_\sigma + \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial}{\partial \sigma} (v \cos \varphi) \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma \right] \\
 &\quad - \frac{g\sigma}{R^d T_v} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left[ \left( \frac{\partial z}{\partial t} \right)_\sigma + \frac{u}{a \cos \varphi} \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{v}{a} \left( \frac{\partial z}{\partial \varphi} \right)_\sigma + \dot{\sigma} \frac{\partial z}{\partial \sigma} \right] \\
 &= \frac{1}{a \cos \varphi} \left( \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{1}{a \cos \varphi} \left( \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) \right)_\sigma + \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma} \\
 &\quad - \frac{g\sigma}{R^d T_v} \left[ \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{\partial z}{\partial t} \right)_\sigma + \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{v}{a} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{\partial z}{\partial \varphi} \right)_\sigma + \dot{\sigma} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{\partial z}{\partial \sigma} \right)_\sigma \right] \\
 &= (\nabla \cdot \mathbf{v}_H)_\sigma + \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma} + \frac{\partial \sigma}{\partial z} \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial z}{\partial \sigma} \right)_\sigma. \tag{2.79}
 \end{aligned}$$

ここで,

$$\nabla \cdot \mathbf{v}_H \equiv \frac{1}{a \cos \varphi} \left( \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right)_\sigma + \frac{1}{a \cos \varphi} \left( \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) \right)_\sigma. \tag{2.80}$$

ゆえに,  $z$ -座標連続の式は次のように変換される.

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\rho} \left( \frac{d\rho}{dt} \right)_z + (\nabla \cdot \mathbf{v})_z &= \frac{1}{\rho} \left( \frac{d\rho}{dt} \right)_\sigma + (\nabla \cdot \mathbf{v}_H)_\sigma + \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma} + \frac{\partial \sigma}{\partial z} \left( \frac{d}{dt} \frac{\partial z}{\partial \sigma} \right)_\sigma \\
 &= \frac{1}{\rho} \left( \frac{d\rho}{dt} \right)_\sigma + (\nabla \cdot \mathbf{v}_H)_\sigma + \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma} + \frac{\rho}{p_s} \left( \frac{d}{dt} \frac{p_s}{\rho} \right)_\sigma \\
 &= \left( \frac{d \ln p_s}{dt} \right)_\sigma + (\nabla \cdot \mathbf{v}_H)_\sigma + \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma}. \tag{2.81}
 \end{aligned}$$

したがって  $\pi \equiv \ln p_s$  を用いて記述すれば次のようになる.

$$\frac{d\pi}{dt} + \nabla \cdot \mathbf{v}_H + \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0. \tag{2.82}$$

熱力学の式

(2.62) の右辺第 1 項は次のように変換される.

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_p^d \rho} \frac{dp}{dt} &= \frac{1}{C_p^d \rho} \left\{ \frac{\partial p}{\partial t} + \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma p + \dot{\sigma} \frac{\partial p}{\partial \sigma} \right\} \\ &= \frac{1}{C_p^d \rho} \left\{ \sigma \frac{\partial p_s}{\partial t} + \sigma \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma p_s + \dot{\sigma} p_s \right\} \\ &= \frac{R^d T_v}{C_p^d} \left\{ \frac{\partial \pi}{\partial t} + \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma \pi + \frac{\dot{\sigma}}{\sigma} \right\}. \end{aligned} \quad (2.83)$$

ここで,

$$\mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma = \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} + \frac{v}{a} \frac{\partial}{\partial \varphi}. \quad (2.84)$$

したがって, 熱力学の式は次のようになる.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{R^d T_v}{C_p^d} \left\{ \frac{\partial \pi}{\partial t} + \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma \pi + \frac{\dot{\sigma}}{\sigma} \right\} + \frac{Q^*}{C_p^d}. \quad (2.85)$$

### 2.7.3 境界条件

ここで,  $\sigma$  座標における境界条件について述べる.

地表面高度

$$\Phi = \Phi_s(\lambda, \varphi) \quad \text{at } \sigma = 1. \quad (2.86)$$

すなわち,  $\Phi_s$  は表面地形を表す. この境界条件を用いて, 静力学平衡の式を鉛直積分することで, 任意の  $\sigma$  における高度  $\Phi$  を求めることができる.

$\sigma$  座標鉛直速度

$$\dot{\sigma} = 0 \quad \text{at } \sigma = 0, 1. \quad (2.87)$$

水平流および熱力学変数

ここでは述べてない.

### 2.7.4 傾向方程式

連続の式を鉛直方向に  $\sigma = 0$  から  $\sigma = 1$  まで積分し,  $\dot{\sigma}$  に関する境界条件を用いれば, 傾向方程式とよばれる  $\pi$  の時間変化に関する式が得られる.

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} = - \int_0^1 \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma \pi d\sigma - \int_0^1 D d\sigma. \quad (2.88)$$

この式を用いれば,  $\dot{\sigma}$  の情報がなくても地表面気圧の時間変化を求めることができる. なお, ここでは後のことを考えて  $\nabla \cdot \mathbf{v}_H$  を  $D$  と表現している.  $D$  については次節で改めて定義する.

鉛直速度  $\dot{\sigma}$  は, 連続の式を鉛直方向に  $\sigma = 0$  から  $\sigma = \sigma$  まで積分することで診断的に得られる.

$$\dot{\sigma} = -\sigma \frac{\partial \pi}{\partial t} - \int_0^\sigma D d\sigma - \int_0^\sigma \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma \pi d\sigma. \quad (2.89)$$

## 2.8 モデル支配方程式

### 2.8.1 渦度方程式

渦度の定義を再掲する.

$$\zeta \equiv \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi). \quad (2.90)$$

運動方程式の  $u$  の式 (2.77) に  $\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \cos \varphi$  を作用し,  $v$  の式 (2.78) に  $\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda}$  を作用し, この両式の差をとって変形すれば次の渦度方程式を得る.

$$\begin{aligned} \frac{\partial \zeta}{\partial t} = & -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (\zeta v \cos \varphi) - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} (\zeta u) \\ & - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} + \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} - \mathcal{F}_\varphi + f u \right] \\ & - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ -\cos \varphi \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} - \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} + \mathcal{F}_\lambda \cos \varphi + f v \cos \varphi \right]. \end{aligned} \quad (2.91)$$

(証明) (2.77), (2.78) のそれぞれ左辺第 1 項を, (2.72), (2.73) を用いて展開すると以下ようになる.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{v}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} - fv - \frac{uv}{a} \tan \varphi = -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} - \frac{R^d T_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} + \mathcal{F}_\lambda, \quad (2.92)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} + \frac{v}{a} \frac{\partial v}{\partial \varphi} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} + fu + \frac{u^2}{a} \tan \varphi = -\frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} - \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} + \mathcal{F}_\varphi. \quad (2.93)$$

(2.93) に  $\frac{\partial}{\partial \lambda}$  を作用した式から (2.92) に  $\frac{\partial}{\partial \varphi} \cos \varphi$  を作用した式を引くことで,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{\partial v}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} \right) \\ & + \frac{\partial}{\partial \lambda} (fu) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u^2}{a} \tan \varphi \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right) - \frac{\partial}{\partial \lambda} (\mathcal{F}_\varphi) \\ & - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{v}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} \right) \\ & + \frac{\partial}{\partial \varphi} (\cos \varphi fv) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{uv}{a} \sin \varphi \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} (\cos \varphi \mathcal{F}_\lambda) = 0. \end{aligned} \quad (2.94)$$

(2.94) の  $\Phi$  に関する項 (左辺第 7 項と第 16 項) は打ち消しあって消える. その他の項は以下のように整理される.

時間微分の項 (第 1 項と第 10 項):

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{\partial v}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial t} \right) \\ & = \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right\} - \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right\} \\ & = \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\partial v}{\partial \lambda} - \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right\} \\ & = a \cos \varphi \frac{\partial \zeta}{\partial t}. \end{aligned} \quad (2.95)$$

速度の 2 階水平微分の項その 1 (第 3, 12, 15 項):

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{v}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{uv}{a} \sin \varphi \right) \\
&= \frac{1}{a} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \frac{\partial v}{\partial \varphi} + \frac{v}{a} \frac{\partial^2 v}{\partial \varphi \partial \lambda} - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \frac{v}{a} \left( \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} + u \frac{\partial \cos \varphi}{\partial \varphi} \right) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{v}{a} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \frac{v}{a} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \left( \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right) v \cos \varphi \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} (\zeta v \cos \varphi). \tag{2.96}
\end{aligned}$$

速度の 2 階水平微分の項その 2 (第 2, 6, 11 項):

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u^2}{a} \tan \varphi \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u^2}{a} \tan \varphi \right) - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left\{ \frac{u}{a \cos \varphi} \left( u \sin \varphi - \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left\{ \frac{u}{a \cos \varphi} \left( -u \frac{\partial \cos \varphi}{\partial \varphi} - \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left\{ \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \lambda} (\zeta u). \tag{2.97}
\end{aligned}$$

ここで, 2 行目の第 3 項の変形には, (2.96) の 2, 3 行目で第 1 項に対して用いた変形を用いた.

(2.94) を (2.95), (2.96), (2.97) を用いて整理し, 両辺に  $\frac{1}{a \cos \varphi}$  を掛けることで, (2.91) が得られる.

(証明終り)

## 2.8.2 発散方程式

発散の定義を再掲する.

$$D \equiv \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi). \quad (2.98)$$

運動方程式の  $u$  の式 (2.77) に  $\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda}$  を作用し,  $v$  の式 (2.78) に  $\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \cos \varphi$  を作用し, 両式の和をとって変形すると次の発散方程式を得る.

$$\begin{aligned} \frac{\partial D}{\partial t} = & \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} (\zeta v) - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (\zeta u \cos \varphi) \\ & - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} + \frac{R^d T_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} - \mathcal{F}_\lambda - f v \right] \\ & - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \cos \varphi \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} + \frac{R^d T_v}{a} \cos \varphi \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} - \mathcal{F}_\varphi \cos \varphi + f u \cos \varphi \right] \\ & - \nabla_\sigma^2 (\Phi + KE). \end{aligned} \quad (2.99)$$

ここで,

$$\nabla_\sigma^2 = \frac{1}{a^2 \cos^2 \varphi} \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} + \frac{1}{a^2 \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right), \quad (2.100)$$

$$KE = \frac{u^2 + v^2}{2}. \quad (2.101)$$

(証明) (2.92) に  $\frac{\partial}{\partial \lambda}$  を作用した式と (2.93) に  $\frac{\partial}{\partial \varphi} \cos \varphi$  を作用した式との和をとることで,

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} \right) \\ & - \frac{\partial}{\partial \lambda} (f v) - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u v}{a} \tan \varphi \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{R^d T_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \lambda} (\mathcal{F}_\lambda) \\ & + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{v}{a} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} \right) \\ & + \frac{\partial}{\partial \varphi} (\cos \varphi f u) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \sin \varphi \frac{u^2}{a} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \right) \\ & + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} (\cos \varphi \mathcal{F}_\varphi) = 0. \end{aligned} \quad (2.102)$$

この式は以下のように整理される.



時間微分の項 (第 1 項と第 10 項):

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{\partial u}{\partial t} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial v}{\partial t} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right\} + \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) \right\} \\
 &= \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) \right\} \\
 &= a \cos \varphi \frac{\partial D}{\partial t}.
 \end{aligned} \tag{2.103}$$

$\Phi$  に関する項 (第 7 項と第 16 項):

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \right) \\
 &= a \cos \varphi \left\{ \frac{1}{a^2 \cos^2 \varphi} \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} + \frac{1}{a^2 \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right\} \Phi \\
 &= a \cos \varphi \nabla_{\sigma}^2 \Phi.
 \end{aligned} \tag{2.104}$$

速度の 2 階水平微分の項その 1 (第 2, 12 項):

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{v}{a} \frac{\partial v}{\partial \varphi} \right) \\
 &= \frac{1}{2a \cos \varphi} \frac{\partial^2 u^2}{\partial \lambda^2} + \frac{1}{2a} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial v^2}{\partial \varphi} \right) \\
 &= \left\{ \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} + \frac{1}{a} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \lambda} \right) \right\} \left( \frac{u^2 + v^2}{2} \right) - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{u}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \\
 &= a \cos \varphi \nabla_{\sigma}^2 KE - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{u}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right).
 \end{aligned} \tag{2.105}$$

第 2 項と第 3 項については、これ以降の項の整理の際に再登場する。

速度の 2 階水平微分の項その 2 (第 3, 6 項, (2.105) の第 2 項):

$$\begin{aligned}
 & \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{uv}{a} \tan \varphi \right) - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) \\
 &= \frac{\partial}{\partial \lambda} \left\{ \frac{v}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right\} - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{v}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) \\
 &= - \frac{\partial}{\partial \lambda} \left\{ v \left( \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right) \right\} \\
 &= - \frac{\partial}{\partial \lambda} (\zeta v).
 \end{aligned} \tag{2.106}$$

速度の2階水平微分の項その3 (第11, 15項, (2.105)の第3項):

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \sin \varphi \frac{u^2}{a} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{u}{a} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \frac{u}{a} \left( u \sin \varphi - \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \frac{u}{a} \left( u \frac{\partial \cos \varphi}{\partial \varphi} + \cos \varphi \frac{\partial u}{\partial \varphi} \right) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \frac{u}{a} \frac{\partial v}{\partial \lambda} \right) - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ \frac{u}{a} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} \left\{ u \cos \varphi \left( \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} (u \cos \varphi) \right) \right\} \\
&= \frac{\partial}{\partial \varphi} (\zeta u \cos \varphi). \tag{2.107}
\end{aligned}$$

(2.102) を (2.103), (2.104), (2.105), (2.106), (2.107) を用いて整理し, 両辺に  $\frac{1}{a \cos \varphi}$  を掛けることで, (2.99) が得られる.

(証明終り)

### 2.8.3 熱力学の式

(2.85) より

$$\begin{aligned}
\frac{\partial T}{\partial t} &= -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial (uT)}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial (vT \cos \varphi)}{\partial \varphi} + TD \\
&\quad - \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} + \kappa T_v \left( \frac{\partial \pi}{\partial t} + \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} + \frac{v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} + \frac{\dot{\sigma}}{\sigma} \right) + \frac{Q^*}{C_p}. \tag{2.108}
\end{aligned}$$

ここで,

$$\kappa = \frac{R^d}{C_p^d} \tag{2.109}$$

である.

### 2.8.4 温度の基本場とずれの分離

仮温度  $T_v$  を次のように  $\sigma$  のみに依存する場  $\bar{T}_v(\sigma)$  と, そこからのずれ成分  $T'_v$  にわけて記述する.

渦度方程式で  $T_v$  を含む項は次のように変形される。

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] \\
= & -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d \bar{T}_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] \\
& + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d \bar{T}_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] \\
= & -\frac{1}{a \cos \varphi} \left\{ \frac{R^d \bar{T}_v}{a} \frac{\partial^2 \pi}{\partial \lambda \partial \varphi} + \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] - \frac{R^d \bar{T}_v}{a} \frac{\partial^2 \pi}{\partial \varphi \partial \lambda} - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] \right\} \\
= & -\frac{1}{a \cos \varphi} \left\{ \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] - \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] \right\}. \tag{2.110}
\end{aligned}$$

発散方程式で  $T_v$  を含む項は次のように変形される。

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T_v}{a} \cos \varphi \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] \\
= & -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d \bar{T}_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T'_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] \\
& - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d \bar{T}_v}{a} \cos \varphi \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \cos \varphi \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] \\
= & -\frac{1}{a^2 \cos^2 \varphi} \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} (R^d \bar{T}_v \pi) - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T'_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] \\
& - \frac{1}{a^2 \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} (R^d \bar{T}_v \pi) \right] - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \cos \varphi \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right] \\
= & -\nabla_\sigma^2 (R^d \bar{T}_v \pi) - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left[ \frac{R^d T'_v}{a \cos \varphi} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} \right] - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left[ \frac{R^d T'_v}{a} \cos \varphi \frac{\partial \pi}{\partial \varphi} \right]. \tag{2.111}
\end{aligned}$$

ここで

$$\nabla_\sigma^2 \equiv \frac{1}{a^2 \cos^2 \varphi} \frac{\partial^2}{\partial \lambda^2} + \frac{1}{a^2 \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left( \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \tag{2.112}$$

を用いた。

熱力学の式では、温度  $T$  を  $\sigma$  のみに依存する場  $\bar{T}(\sigma)$  と、そこからのずれ成分  $T'$

にわけて記述する. すなわち, 右辺第 1-3 項は次のように変形される.

$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial(uT)}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial(vT \cos \varphi)}{\partial \varphi} + TD \\
&= -\frac{1}{a \cos \varphi} \left\{ \frac{\partial(u\bar{T})}{\partial \lambda} + \frac{\partial(uT')}{\partial \lambda} + \frac{\partial(v\bar{T} \cos \varphi)}{\partial \varphi} + \frac{\partial(vT' \cos \varphi)}{\partial \varphi} \right\} + \bar{T}D + T'D \\
&= -\frac{1}{a \cos \varphi} \left\{ \bar{T} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{\partial(uT')}{\partial \lambda} + \bar{T} \frac{\partial(v \cos \varphi)}{\partial \varphi} + \frac{\partial(vT' \cos \varphi)}{\partial \varphi} \right\} \\
&\quad + \bar{T} \left[ \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi}(v \cos \varphi) \right] + T'D \\
&= -\frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial(uT')}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial(vT' \cos \varphi)}{\partial \varphi} + T'D. \tag{2.113}
\end{aligned}$$

### 2.8.5 変数変換

支配方程式系における変数を, モデル内部で用いている変数に変換する. まず,  $\mu \equiv \sin \varphi$  を導入する. また速度場  $u, v$  は  $U \equiv u \cos \varphi$ ,  $V \equiv v \cos \varphi$  に変換する. このとき, 水平風の渦度  $\zeta$  と発散  $D$  は次のように変換され, この表現をあらためて  $\zeta$  および  $D$  と定義する.

$$\begin{aligned}
\zeta &= \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial v}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi}(u \cos \varphi) \\
&= \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \frac{\partial v \cos \varphi}{\partial \lambda} - \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi}(u \cos \varphi) \\
&= \frac{1}{a(1 - \mu^2)} \frac{\partial V}{\partial \lambda} - \frac{1}{a} \frac{\partial U}{\partial \mu}, \tag{2.114}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D &= \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial u}{\partial \lambda} + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi}(v \cos \varphi) \\
&= \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \frac{\partial u \cos \varphi}{\partial \lambda} + \frac{1}{a \cos \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi}(v \cos \varphi) \\
&= \frac{1}{a(1 - \mu^2)} \frac{\partial U}{\partial \lambda} + \frac{1}{a} \frac{\partial V}{\partial \mu}. \tag{2.115}
\end{aligned}$$

水平風による移流は次のように変換される。

$$\begin{aligned}
 \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial \bullet}{\partial \lambda} + \frac{v}{a} \frac{\partial \bullet}{\partial \varphi} &= \frac{1}{a \cos^2 \varphi} \left\{ \frac{\partial}{\partial \lambda} (u \cos \varphi \bullet) - \bullet \frac{\partial}{\partial \lambda} (u \cos \varphi) \right\} \\
 &\quad + \frac{1}{a \cos \varphi} \left\{ \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi \bullet) - \bullet \frac{\partial}{\partial \varphi} (v \cos \varphi) \right\} \\
 &= \frac{1}{a(1-\mu^2)} \frac{\partial}{\partial \lambda} (U \bullet) - \frac{\bullet}{a(1-\mu^2)} \frac{\partial U}{\partial \lambda} + \frac{1}{a} \frac{\partial}{\partial \mu} (V \bullet) - \frac{\bullet}{a} \frac{\partial V}{\partial \mu} \\
 &= \frac{1}{a(1-\mu^2)} \frac{\partial}{\partial \lambda} (U \bullet) + \frac{1}{a} \frac{\partial}{\partial \mu} (V \bullet) - \bullet D. \tag{2.116}
 \end{aligned}$$

水平風による移流のもうひとつの記述を連続の式の変換のために示す。

$$\begin{aligned}
 \frac{u}{a \cos \varphi} \frac{\partial \bullet}{\partial \lambda} + \frac{v}{a} \frac{\partial \bullet}{\partial \varphi} &= \frac{u \cos \varphi}{a \cos^2 \varphi} \frac{\partial \bullet}{\partial \lambda} + \frac{v \cos \varphi}{a \cos \varphi} \frac{\partial \bullet}{\partial \varphi} \\
 &= \frac{U}{a(1-\mu^2)} \frac{\partial \bullet}{\partial \lambda} + \frac{V}{a} \frac{\partial \bullet}{\partial \mu} \\
 &\equiv \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma \bullet. \tag{2.117}
 \end{aligned}$$

### 2.8.6 支配方程式の最終形

以上を用いて方程式系を記述すれば次のようになる。

連続の式

$$\frac{\partial \pi}{\partial t} + \mathbf{v}_H \cdot \nabla_\sigma \pi = -D - \frac{\partial \dot{\sigma}}{\partial \sigma}. \tag{2.118}$$

静水圧の式

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -\frac{RT_v}{\sigma}. \tag{2.119}$$

運動方程式

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{1}{a} \left( \frac{1}{1-\mu^2} \frac{\partial V_A}{\partial \lambda} - \frac{\partial U_A}{\partial \mu} \right), \tag{2.120}$$

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \frac{1}{a} \left( \frac{1}{1-\mu^2} \frac{\partial U_A}{\partial \lambda} + \frac{\partial V_A}{\partial \mu} \right) - \nabla_\sigma^2 (\Phi + R\bar{T}\pi + KE). \tag{2.121}$$

ここで,

$$U_A(\varphi, \lambda, \sigma) \equiv (\zeta + f)V - \dot{\sigma} \frac{\partial U}{\partial \sigma} - \frac{RT'_v}{a} \frac{\partial \pi}{\partial \lambda} + \mathcal{F}_\lambda \cos \varphi, \tag{2.122}$$

$$V_A(\varphi, \lambda, \sigma) \equiv -(\zeta + f)U - \dot{\sigma} \frac{\partial V}{\partial \sigma} - \frac{RT'_v}{a} (1-\mu^2) \frac{\partial \pi}{\partial \mu} + \mathcal{F}_\varphi \cos \varphi. \tag{2.123}$$

熱力学の式

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial t} = & -\frac{1}{a} \left( \frac{1}{1-\mu^2} \frac{\partial UT'}{\partial \lambda} + \frac{\partial VT'}{\partial \mu} \right) + T'D \\ & - \dot{\sigma} \frac{\partial T}{\partial \sigma} + \kappa T_v \left( \frac{\partial \pi}{\partial t} + \mathbf{v}_H \cdot \nabla_{\sigma} \pi + \frac{\dot{\sigma}}{\sigma} \right) + \frac{Q^*}{C_p}. \end{aligned} \quad (2.124)$$

水蒸気の式

$$\frac{\partial q}{\partial t} = -\frac{1}{a \cos \varphi} \left( \frac{1}{1-\mu^2} \frac{\partial Uq}{\partial \lambda} + \frac{\partial Vq}{\partial \mu} \right) + qD - \dot{\sigma} \frac{\partial q}{\partial \sigma} + S_q. \quad (2.125)$$

(2.16) で導入した  $Q^*$  から粘性による寄与  $C_p \mathcal{D}(\mathbf{v})$  を再び分離し,  $Q^* = Q + C_p \mathcal{D}(\mathbf{v})$  とする. 一般に粘性は運動方程式において適当なパラメタリゼーションによって表現する. また, 渦度, 発散, 温度, 水蒸気の式に対してそれぞれ水平拡散項  $\mathcal{D}(\zeta)$ ,  $\mathcal{D}(D)$ ,  $\mathcal{D}(T)$ ,  $\mathcal{D}(q)$  をつける. この項の付加は主に数値的安定性の要請によるものであるが, 物理的には後で行なう離散化のスケール以下の運動を表現していると解釈できる. 最後に, 乾燥大気的气体定数および定圧比熱  $R^d$ ,  $C_p^d$  をそれぞれ  $R$ ,  $C_p$  のようにあらためて置きなおせば, DCPAM5 の力学過程の支配方程式系を得る.

## 2.9 参考文献

Haltiner, G.J., Williams, R.T., 1980: *Numerical Prediction and Dynamic Meteorology (2nd ed.)*. John Wiley & Sons, 477pp.

## 付 録 A

# 使用上の注意とライセンス 規定

CREDITS<sup>1</sup> を参照ください.

---

<sup>1</sup>[http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam/dcpam5/dcpam5\\_latest/CREDITS](http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam/dcpam5/dcpam5_latest/CREDITS)